

# CORTASOLES

## Especificaciones



### DESCRIPCIÓN

Su aplicación es una efectiva y sencilla manera de proteger el edificio de la radiación solar directa. Tiene una gran flexibilidad pues existen estructuras con diferentes inclinaciones, permitiendo dar a las fachadas varios grados de protección.

### COMPOSICIÓN

El cortasol está formado por paneles metálicos. Esta multiplicidad de acabados ofrece diferentes posibilidades de visibilidad, ventilación y generación de sombra sobre las fachadas del edificio.

### CARACTERÍSTICAS

Lámina de acero galvanizado y prepintado con perforaciones en espesor de 0,5mm y 0,6mm

Diferentes ondulaciones y colores como acabados arquitectónicos

Gran durabilidad, resistencia a la corrosión.

Cero mantenimiento

### FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA

En planta de Industrias Janlir, transporte adicional según sitio acordado.

Instalación según requerimiento del cliente.


Tiempos reales con base en solicitud específica a producción.

### EMPAQUE PRESENTACIÓN

En laminas de 2.4m de largo, no se incluye estructura de montaje ni accesorios de instalación o tornillería.

### GARANTIA

Se determina según exposición del producto, agentes ambientales, físicos y químicos.



[www.panelesco.com](http://www.panelesco.com) - [www.janlir.com](http://www.janlir.com)

[info@panelesco.com](mailto:info@panelesco.com)

Dir: Carrera 30bis # 5b-32

Tel: (571)2013868