

# TRASLÚCIDOS

## Especificaciones



### DESCRIPCIÓN

Sistema modular de policarbonato celular con protección U.V. para cerramientos y paramentos translucidos

### COMPOSICIÓN

: Es un sistema modular formado por paneles de policarbonato celular coextruido de 3, 4, 5, y 6 paredes de diferentes espesores, perfiles de aluminio, accesorios y ventanas practicables, diseñados para un uso sencillo y versátil.

### CARACTERÍSTICAS

Facilidad y economía de colocación.  
Transmisión de la luz.  
Resistencia a los rayos U.V. y al granizo.  
Aislamiento térmico.  
Aislamiento acústico 16 dB  
Dilatación lineal 0,065mm/m°C  
Temperatura de uso -40°C +120 °C  
Protección contra los rayos U.V. Coextrusión  
Reacción al fuego EuroClase.

### FORMA Y TIEMPO DE ENTREGA

En planta de Industrias Janlir, transporte adicional según sitio acordado.  
Instalación según requerimiento del cliente.  
Tiempos reales con base en solicitud específica a producción.

### EMPAQUE PRESENTACIÓN

Se entrega el Traslúcido con una cubierta plástica en las 2 laminas para evitar rayones durante el transporte y brindar una mejor apariencia.

### GARANTIA

Se determina según exposición del producto, agentes ambientales, físicos y químicos.

**PERFIL LATERAL**  
Detalle de cerramiento vertical.



**PERFIL SUPERIOR**  
Detalle de cerramiento vertical y espacio superior para la dilatación.

